BIZOL Green Oil 10W-40

Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com

Bizol Green Oil 10W-40 это инновационное моторное масло с высокой степенью защиты двигателя от износа. Разработано немецкими инженерами с учетом требований различных поколений двигателей. Применение инновационных технологий гарантирует стабильность масла в процессе всего срока эксплуатации, отличные антикоррозионные свойства, высокую текучесть в широком диапазоне температур. Масло рассчитано на неравномерные нагрузки на двигатель при езде в режиме городских пробок. Зеленый цвет масла подтверждает применение специальных технологий производства и уникальность ингредиентов.

Classifications and Specifications

- ACEA A3 / B4
- API SL / CF
- MB 229.1
- VW 501 01 / 505 00
- PSA Peugeot Citroën B71 2294

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Вязкость при 100°C	14 мм2/с	DIN 51562
Номер цвета ASTM	grün	
Потери на испарение	11,3 Вес -/%	DIN 51581
Зольность сульфатная	1,16 г/100г	DIN 51575
Индекс вязкости	157	DIN ISO 2909
Температура кипения	-33 °C	DIN ISO 3016
Вязкость при -25°C	<7000 мПА с	DIN 51377
Устойчивость к сдвигу, Вязкость при 100°C после 30 циклов	12,6 мм²/с	DIN 51382
Вязкость	3,9 м.Па.с	ASTM D 4683
Температура кипения	14 °C	
16 мм ширина в свету - 20 °C	14 бар/м	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	1020
1 l	91020
4 l	1026
4 l	91026

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.