

BIZOL Platin SAE 5W-40



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL Platin SAE 5W-40 – превосходное масло для современных двигателей. Особый состав обеспечивает максимальную производительность двигателя и оптимальное давление масла во всех диапазонах скорости вращения, а усиленная защита от износа обеспечивает увеличение срока службы двигателя.

Classifications and Specifications

- ACEA A3 / B4
- API SM / CF
- BMW LL-98
- MB 229.3
- VW 502 00 / 505 00
- Fiat 9.55535 H2 / M2 / N2
- Opel / Saab GM-LL-B-025
- Porsche A40

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	230 °C	
Вязкость при 100°C	14,1 мм2/с	
Вязкость при -30°C	<6600 мПа	
Плотность при 15 °C	850 kg/m3	
Класс вязкости SAE	5W-40	
Номер цвета ASTM	L4,0	
TBN (Общее щелочное число)	9,6 мг KOH/г	
Потери на испарение	9,5 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	86 мм2/с	
Зольность сульфатная	1,2 г/100г	
Индекс вязкости	170	
Температура кипения	-42 °C	
Вязкость при высоких скоростях сдвига / высокой температуре	>3,5 мПа с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	5010
1 l	95010
4 l	5016
4 l	95016
5 l	95011
20 l	5012
60 l	5013
200 l	5014

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.