

BIZOL ATF III Superior



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL ATF III Superior это трансмиссионная жидкость высокого качества, которая отвечает требованиям спецификации Dexron III и применяется в автоматических коробках передач и гидравлическом сцеплении.

Classifications and Specifications

- Dexron III H/G, II E/D, TASA
- Allison C4 / Allison TES 389
- Caterpillar TO-2
- MAN 339 Typ V1 / Z1
- Ford Mercon
- MB 236.1
- Volvo 97341
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14C, 16M, 17C

TECHNICAL DATA

Characteristics

ca. Measurement

Температура вспышки	200 °C
Вязкость при 100°C	7,7 мм ² /с
Плотность при 15 °C	855 kg/m ³
Вязкость при 40°C	36 мм ² /с
Зольность сульфатная	0,10 г/100г
Индекс вязкости	191
Температура кипения	-48 °C
Вязкость при -40°C	<20.000 мПа с
Цвет	braun
Устойчивость к сдвигу, Вязкость при 100°C после 30 циклов	5,1 мм ² /с

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	22740
5 l	22741
20L	22742
60L	22743
200L	22744

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.