

BIZOL Racer SAE 10W-60



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL Racer SAE 10W-60 представляет собой полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло новейшей разработки, предназначенное для применения в экстремально нагруженных четырехтактных двигателях. Синтетические масла основы и совершенная технология присадок удовлетворяют всем требованиям самой современной концепции двигателей.

Classifications and Specifications

- API SL / CF
- JASO MA-2

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	240 °C	
Вязкость при 100°C	24 мм2/с	
Плотность при 15 °C	860 kg/m3	
Класс вязкости SAE	10W-60	
Номер цвета ASTM	3,5	
TBN (Общее щелочное число)	9,5 мг KOH/г	
Потери на испарение	6,5 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	175 мм2/с	
Зольность сульфатная	1,2 г/100г	
Индекс вязкости	173	
Температура кипения	-30 °C	
Вязкость при -25°C	<7000 мПА с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	89310
1 l	99310
4 l	9316
4 l	99316
200 l	9314

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.