

BIZOL Antifreeze G12+



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



Средство для защиты от замерзания и перегрева систем охлаждения автомобилей на базе моноэтиленгликоля. Содержит высокоэффективные добавки для защиты от коррозии и пенообразования. С минимальным агрессивным воздействием на уплотнительные материалы, резину и пластик. Не содержит фосфаты, нитриты, амины и силикаты.

Classifications and Specifications

- ASTM D 3306 / 4656 / 4985
- Behr
- Isuzu
- Mitsubishi
- VW, Audi, Seat, Skoda TL 774D (G12)
- VW, Audi, Seat, Skoda TL 774D (G12+)
- ADE
- Aston Martin
- Caterpillar A4.05.09.01
- Cummins IS series/N14
- Wärtsilä 32-9011
- MB 325.3
- Detroit Diesel Power Cool Plus
- Deutz 0199-99-1115/5 2091/8
- Ford, Jaguar, Land Rover WSS-M97B44-D
- GM Chevrolet
- Opel, SAAB, Vauxhall GM 6277M
- John Deere JDMH5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF/D36 5600
- Mazda MEZ MN 121D
- DAF 74002
- Renault-Nissan
- Renault Trucks 41-01-001/--S Type D
- Suzuki Santana Motors

TECHNICAL DATA

Characteristics

ca. Measurement

Цвет	rot
Щелочность	Monoethylenglykol
Плотность при 20°C	1110 - 1120 кг/м³
Значение pH (соотношение 1:2)	7,5 - 10
Температура замерзания (в смеси с водой 1:1)	-40 °C °C
Замораживание (33%)	-18 °C
Содержание воды	max. 5 %
Содержание EG	57-70 %

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	1430
1 l	91430
5 l	1431
5 l	91431
25 l	1432
60 l	1433

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.

200 l

1434

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.