

BIZOL Fuel Economy SAE 5W-30



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



Экономичное моторное масло высшего класса для применения во все сезоны. Комбинация базовых масел на основе технологии синтеза и присадок нового поколения с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid SAPS), а также сниженный высокотемпературный коэффициент вязкости (HTHS) гарантируют низковязкое, высокостабильное моторное масло, предотвращающее отложения, снижающее потери на трение и оптимально защищающее от износа. Обеспечивает экономию топлива, продление ресурса мотора и интервалов смены масла, а также максимальный ресурс трехкомпонентного катализатора (TWC) и угольного фильтра (DPF).

Classifications and Specifications

- ACEA A1/B1, A5/B5, C2
- API SM / CF
- Fiat 9.555.35 S1
- Honda
- Mazda
- Toyota
- PSA Peugeot / Citroën B71 2290

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	218 °C	
Вязкость при 100°C	9,7 мм2/с	
Вязкость при -30°C	<6600 мПа	
Плотность при 15 °C	855 kg/m3	
Класс вязкости SAE	5W-30	
Номер цвета ASTM	L2,5	
TBN (Общее щелочное число)	7,9 мг KOH/г	
Потери на испарение	11,7 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	54,5 мм2/с	
Зольность сульфатная	<0,8 г/100г	
Индекс вязкости	170	
Температура кипения	-40 °C	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

20 l	4412
60 l	4413
200 l	4414

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.