

BIZOL Turbo Special SAE 20W-50



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL Turbo Special SAE 20W-50 является круглогодичным высококачественным моторным маслом новейшей технологии и состава. Отборные базовые масла и высокое содержание присадок обеспечивают оптимальную смазку в любых условиях эксплуатации и при продленных интервалах смены масла.

Classifications and Specifications

- ACEA A3/B4/E2
- API SL / CG-4
- Caterpillar TO-2
- MB 228.3
- MAN 271
- Allison C4

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	240 °C	
Вязкость при 100°C	17,5 мм2/с	
Плотность при 15 °C	890 kg/m3	
Класс вязкости SAE	20W-50	
Номер цвета ASTM	L5,5	
TBN (Общее щелочное число)	9,5 мг KOH/г	
Потери на испарение	9,0 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	150 мм2/с	
Зольность сульфатная	1,05 г/100г	
Индекс вязкости	128	
Температура кипения	-24 °C	
Вязкость при -15°C	<9500 мПа с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	2110
1 l	92110
5 l	2111
5 l	92111
20 l	2112
60 l	2113
200 l	2114

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.