

BIZOL Compatible SAE 5W-30



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL Compatible SAE 5W-30 это современное высокоэффективное масло с продленным интервалом замены. Произведено на основе современных технологий присадок и с использованием базовых масел. Разработано специально для применения в автомобилях с системой обработки выхлопных газов и двигателей с турбонагнетателем.

Classifications and Specifications

- ACEA A3/B4-04, C3-04
- API SM / CF
- VW 504 00 / 507 00
- MB 229.51
- BMW LL-04
- Porsche C30
- PSA Peugeot / Citroën B71 2290
- Fiat 9.555.35 S1

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	230 °C	
Вязкость при 100°C	12,3 мм2/с	
Вязкость при -30°C	<6600 мПа	
Плотность при 15 °C	855 kg/m3	
Класс вязкости SAE	5W-30	
TBN (Общее щелочное число)	6,5 мг KOH/г	
Потери на испарение	10,5 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	70 мм2/с	
Зольность сульфатная	0,7 г/100г	
Индекс вязкости	175	
Температура кипения	-42 °C	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	5820
1 l	95820
5 l	5821
5 l	95821
20 l	5822
60 l	5823
200 l	5824

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.