



BIZOL Green Oil Diesel это моторное масло, разработанное немецкими инженерами специально для дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и с прямым впрыском, TDI и охлаждением наддувочного воздуха, а также с системой Common Rail. Применение инновационных технологий гарантирует стабильность масла в процессе всего срока эксплуатации, отличные антикоррозионные свойства, высокую текучесть в широком диапазоне температур. Особое внимание уделено защите двигателя от износа при различных нагрузках и динамике езды. Зеленый цвет масла подтверждает применение специальных технологий производства и уникальность ингредиентов.

#### Classifications and Specifications

- ACEA A3/B4-04
- API SL / CF
- MB 229.1
- VW 501 01 / 505 00

#### TECHNICAL DATA

##### Characteristics

##### ca. Measurement

##### Method

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	228 °C	
Плотность при 15 °C	870 kg/m <sup>3</sup>	
Класс вязкости SAE	10W-40	
TBN (Общее щелочное число)	9,0 мг KOH/г	
Потери на испарение	12,6 Вес -/%	
Зольность сульфатная	1,18 г/100г	
Индекс вязкости	153	
Температура кипения	-33 °C	
Вязкость при -25°C	<7000 мПа с	
Устойчивость к сдвигу, Вязкость при 100°C после 30 циклов	12,8 мм <sup>2</sup> /с	
Вязкость при высоких скоростях сдвига / высокой температуре	4,0 мПа с	

#### AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	1030
1 l	91030
4 l	1036
4 l	91036

#### INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.