BIZOL Performance Top Trans SAE 15W-40

Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL Performance Top Trans SAE 15W-40 это современное универсальное всесезонное моторное масло класса SHPD для любых дизельных моторов. Отлично выдерживает любые нагрузки и условия эксплуатации. Превосходит самые взыскательные требования производителей автомобилей и моторов к моторным маслам.

Classifications and Specifications

- API CI-4
- CAT ECF-1-a / ECF-2
- Global DHD-1
- Mack EO-M Plus
- JASO DH-1
- Allison C4
- MTU Type 2
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3
- John Deere JDQ 78A
- Detroit Diesel DDC 93K215

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	226 °C	
Вязкость при 100°C	14,4 мм2/с	
Плотность при 15 °C	885 kg/m3	
Класс вязкости SAE	15W-40	
Номер цвета ASTM	L3,5	
TBN (Общее щелочное число)	11,2 мг KOH/г	
Потери на испарение	11 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	104 мм2/с	
Зольность сульфатная	1,45 г/100г	
Индекс вязкости	144	
Температура кипения	-31 °C	
Вязкость при -20°C	<7000 мПа с	
Устойчивость к сдвигу, Вязкость при 100°C после 30 циклов	13,2 мм²/с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

20 l	4112
60 l	4113
200 l	4114

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.