


BIZOL Diesel Truck SHPD SAE 20W-50



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL Diesel Truck SHPD SAE 20W-50 является сверхмощным дизельным моторным маслом, которое разработано для продленных интервалов смены масла и соответствует новейшим рекомендациям производителей грузовых автомобилей. BIZOL Diesel Truck SHPD SAE 20W-50 является надежным понижающим износ смазочным материалом для любых дизельных двигателей.

Classifications and Specifications

- ACEA E7
 - Cummins CES 20076/77
 - Mack EO-M Plus
 - MB 228.3
- MTU Type 2
 - Volvo VDS-3
 - Renault RD-2

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	225 °C	
Вязкость при 100°C	17,5 мм2/с	
Плотность при 15 °C	890 kg/m3	
Класс вязкости SAE	20W-50	
Номер цвета ASTM	4,5	
TBN (Общее щелочное число)	10 мг KOH/г	
Потери на испарение	7,5 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	154 мм2/с	
Индекс вязкости	124	
Температура кипения	-27 °C	
Вязкость при -15°C	<9500 мПа с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

20 l	6022
60 l	6023
200 l	6024

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.