

BIZOL Racing 4T SAE 10W-50



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com

BIZOL Racing 4T SAE 10W-50

Classifications and Specifications

Art. 1314

ACEA A3/B4
API SL/CF

JASO MA-2

This material and its container must be disposed of in a safe way. Improper disposal of waste oil causes environmental damage. Any addition of foreign substances such as solvents, brake fluid and coolant is prohibited. Safety Data Sheet available for professional users.

200L e



BIZOL Racing 4T SAE 20W-50 это специальное масло, которое обеспечивает оптимальную работу двигателя. Разработано для мотоциклетных 4-тактных двигателей с водяной и воздушной системой охлаждения. Специально подобранные базовые масла и присадки гарантируют отличную смазку и чистоту внутри двигателя.

Classifications and Specifications

• API SL / CF

• JASO MA-2

TECHNICAL DATA

Characteristics

ca. Measurement

Method

Температура вспышки	245 °C	
Вязкость при 100°C	17,7 мм2/с	
Плотность при 15 °C	860 kg/m3	
Класс вязкости SAE	10W-50	
Номер цвета ASTM	L2,5	
TBN (Общее щелочное число)	9,0 мг KOH/г	
Потери на испарение	6,0 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	120 мм2/с	
Зольность сульфатная	1,2 г/100г	
Индекс вязкости	163	
Температура кипения	-42 °C	
Вязкость при -25°C	<1700 мПа с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

20 l	1312
60 l	1313
200 l	1314

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.