

BIZOL Racing 4T SAE 20W-50



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL Racing 4T SAE 20W-50 это специальное масло, которое обеспечивает оптимальную работу двигателя. Разработано для мотоциклетных 4-тактных двигателей с водяной и воздушной системой охлаждения. Специально подобранные базовые масла и присадки гарантируют отличную смазку и чистоту внутри двигателя.

Classifications and Specifications

- ACEA A3 / B3
- JASO MA-2
- API SL / CF

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	240 °C	
Вязкость при 100°C	17,5 мм2/с	
Плотность при 15 °C	885 kg/m3	
Класс вязкости SAE	20W-50	
Номер цвета ASTM	L2,5	
TBN (Общее щелочное число)	8,6 мг KOH/г	
Потери на испарение	4,0 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	165 мм2/с	
Зольность сульфатная	1,1 г/100г	
Индекс вязкости	116	
Температура кипения	-27 °C	
Вязкость при -15°C	<9500 мПа с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

20 l	1322
60 l	1323
200 l	1324

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.