

BIZOL Green Oil Ultrasynt 5W-30



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL Green Oil Ultrasynt это уникальное, абсолютно современное моторное масло высшего класса для круглогодичного применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Специально разработано для автомобилей, которые используются преимущественно в городском движении. Благодаря уникальным присадкам, придающим продукту специфический зеленый цвет, Bizol Green Oil Ultrasynt гарантирует надежную стабильность работы двигателя на протяжении всего периода его эксплуатации, превосходную защиту от износа и отличное смазывание при любых условиях движения и прежде всего в режиме городских пробок.

Classifications and Specifications

- VW 502 00 / 505 00
- RN 0700/0710
- BMW LL-01

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	226 °C	
Вязкость при 100°C	11,8 мм2/с	
Вязкость при -30°C	<6600 мПа	
Плотность при 15 °C	855 kg/m3	
Класс вязкости SAE	5W-30	
Номер цвета ASTM	grün	
TBN (Общее щелочное число)	10,1 мг КОН/г	
Потери на испарение	10,0 Вес -/%	
Вязкость при 40°C	66,4 мм2/с	
Зольность сульфатная	1,18 г/100г	
Индекс вязкости	175	
Температура кипения	-36 °C	
Вязкость при высоких скоростях сдвига / высокой температуре	>3,5 мПа с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	1050
1 l	91050
4 l	1056
4 l	91056

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.