

BIZOL PTFE Spray



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



Универсальная Тefлоновая смазка для механических деталей из металла и пластика. С предельно низким коэффициентом трения. Отличная устойчивость к механическим, термическим и атмосферным воздействиям, а также к слабым кислотам и щелочам. С нейтральным значением pH. Предотвращает износ и заклинивание металлических поверхностей.

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement
Цвет	Transparent weiß
Запах	Charakteristisch
Давление пара	3 - 4 гПа/20°C*
Щелочность	Mineralöl
Значение pH	Neutral
Содержание летучих углеводородов	ca. 60% вес/вес
Относительная плотность при 20°C	0,88 г/мл
Выход	1,34 г/с
Устойчивость к температуре	-50 - + 250 °C

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

400 ml 40008

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.