

BIZOL Formula 1 SAE 0W-40



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



BIZOL Formula 1 SAE 0W-40 является современным полностью синтетическим моторным маслом для круглогодичного использования. Комбинация нетрадиционных синтетических базовых масел и самой передовой присадочной технологии гарантирует высокостабильное моторное масло низкой вязкости, которое надежно предотвращает образование отложений, уменьшает в двигателе потери на трение и оптимально защищает от износа. Рекомендуется для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях, также с турбонаддувом и катализатором.

Classifications and Specifications

- ACEA A3 / B4
- API SM / CF
- BMW LL-98
- MB 229.3
- VW 502 00 / 505 00
- Porsche A40
- Opel / Saab GM-LL-B-025

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	230 °C	
Вязкость при 100°C	14,0 мм ² /с	
Плотность при 15 °C	850 kg/m ³	
Класс вязкости SAE	0W-40	
TBN (Общее щелочное число)	9,6 мг КОН/г	
Зольность сульфатная	1,2 г/100г	
Индекс вязкости	181	
Температура кипения	-42 °C	
Вязкость при -35°C	<6200 мПа с	
Вязкость при высоких скоростях сдвига / высокой температуре	>3,5 мПа с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	5510
1 l	95510
4 l	5516
4 l	95516
20 l	5512
60 l	5513
200 l	5514

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.