

BIZOL Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



Полусинтетическое многоцелевое трансмиссионное масло для универсального применения. Оно соответствует практически всем требованиям трансмиссионных агрегатов, особенно современных.

Classifications and Specifications

- API GL4, GL5, MT1
- ZF TE-ML 12E, 16B, 17B, 19B
- MIL-L-2105 D, MIL-L-PRF-2105 E
- DAF
- EATON
- MAN M 3343 Typ M
- Scania STO 1:0
- Volvo (Achsen)

TECHNICAL DATA

Characteristics

ca. Measurement

Температура вспышки	180 °C
Вязкость при 100°C	14,2 мм2/с
Плотность при 15 °C	890 kg/m3
Класс вязкости SAE	75W-90
Номер цвета ASTM	L3,0
Вязкость при 40°C	82,5 мм2/с
Индекс вязкости	179
Температура кипения	-42 °C
Свойства пенообразования	S1B-20/0; S2B-50/0; S3B-20/0

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	7220
4 l	7226
20 l	7222
60 l	7223
200 l	7224

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.