BIZOL Fliessfett K00K-40

Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com





Полужидкая литиевая смазка класса пенетрации 00, изготовленная из тщательно подобранных исходных продуктов и специальных добавок. Специально для смазывания закрытых трансмиссий, работающих в диапазоне нормальных или пониженных оборотов, в том числе и при работе в запылённых или сырых помещениях.

Classifications and Specifications

- DIN 51502: K00K-40
- ISO-L-XDCEA 00

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement
Сокращенное обозначение DIN 51502	K00K-40
Диапазон температур	(-40) - (+120) °C
Класс NLGI	00
Внешний вид / Свойства	naturfarben, weich, geschmeidig
Тип омыливания	Li
Вязкость щелочного масла при 40 °C (DIN 51562)	45 мм²/с
Точка росы (DIN ISO 2176)	160 °C
Устойчивость к связыванию (DIN ISO 2137)	420-440 0,1 мм
Устойчивость к связыванию (DIN ISO 2137) Разница после 100.000	<40 0,1 мм
Свойства в воде (DIN 51807, Часть 1)	1-90
Свойства защиты от коррозии, метод Emcor (DIN 51802)	0 степень коррозии
Тест с медной лентой (DIN 5181)	1-125 степень корозии
Твердые посторонние вещества Тестовая ткань 140 мкм (DIN 51813)	<4 мг/кг
Содержание воды DIN ISO 3733	<0,1 г/100 г
Показатель нейтрализации, щелочной DIN 51803	1,0 мг KOH/г
Поташ, оксид DIN EN7	0,4 г/100 г
Поташ, сульфат DIN 51803	0,6 г/100 г
Устойчивость к оксидации Падение давления после 100 часов при +99	<0,7 бар
Тип добавок	AW, AO, AC, Haftmittel
Устойчивость к связыванию (DIN ISO 2137) после 5.000	<15 0,1 мм

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 kg 3200

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.

BIZOL Fliessfett K00K-40

Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com

5 kg	3210
25 kg	3212
180 kg	3214

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.