

BIZOL GL4 SAE 80W-90



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



Bizol GL-4 SAE 80W-90 - трансмиссионное масло, производится из тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Благодаря широкому спектру применения подходит для синхронизированных и не синхронизированных коробок переключения передач, а также для двигательных установок строительных механизмов и тягачей.

Classifications and Specifications

- API GL4
- MAN 341 Z1
- MIL-L 2105

TECHNICAL DATA

Characteristics

ca. Measurement

Температура вспышки	210 °C
Вязкость при 100°C	14,3 мм2/с
Плотность при 15 °C	910 kg/m3
Класс вязкости SAE	80W-90
Номер цвета ASTM	L4
Вязкость при 40°C	142 мм2/с
Зольность сульфатная	0,06 г/100г
Индекс вязкости	98
Температура кипения	-27 °C
Свойства пенообразования	S1B-0/0; S2B-0/0; S3B-0/0
Поташ, оксиды	0,04 г/100г
Вязкость при -12°C	<150.000 мПа с

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	7310
20 l	7312
60 l	7313
200 l	7314

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.