BIZOL Universal SAE 10W-40

Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com





BIZOL Universal SAE 10W-40 является универсальным высококачественным моторным маслом. Отборные минеральные базовые масла и специально подобранный пакет присадок обеспечивают оптимальную смазку в экстремальных условиях эксплуатации и при продленных интервалах смены масла как для современных дизельных так и для бензиновых моторов.

Classifications and Specifications

- ACEA A3 / B3 / E3
- API SJ / CG-4
- MAN 271
- Volvo VDS

TECHNICAL DATA

Characteristics	ca. Measurement	Method
Температура вспышки	212 °C	
Вязкость при 100°C	14,2 мм2/с	
Плотность при 15 °C	875 kg/m3	
Класс вязкости SAE	10W-40	
Номер цвета ASTM	3,0	
TBN (Общее щелочное число)	8,4 мг KOH/г	
Потери на испарение	13,0 Вес -/%	
Зольность сульфатная	14,2 г/100г	
Индекс вязкости	152	
Температура кипения	-30 °C	
Вязкость при -25°C	<7000 мПА с	
Устойчивость к сдвигу, Вязкость при 100°C после 30 циклов	12,9 мм²/с	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	1200
1 l	91200
4 l	1216
4 l	91216
20 l	1212
60 l	1213
200 l	1214

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.