

BIZOL Zentralhydrauliköl

Classifications and Specifications

Art. 22752

MAN M 3289
MB 345.0
Ford WSS-M2C 204-A
ZF TE-ML 02K
Pentosin CHF 11S

VW TL 521 46 (Nr. G 002 000/
G 004 000)
BMW 81 22 9 407 758
Opel 1940 766

This material and its container must be disposed of in a safe way. Improper disposal of waste oil causes environmental damage. Any addition of foreign substances such as solvents, brake fluid and coolant is prohibited. Safety Data Sheet available for professional users.

20L e



BIZOL Zentralhydrauliköl является специальным гидравлическим маслом произведённым на основе синтетических и минеральных базовых масел с добавками для улучшения вязкости, адгезии, защитных свойств, антиокислительных, антипенных и антикоррозионных. BIZOL Zentralhydrauliköl имеет оптимальные свойства для применения в усилителях рулевого управления, гидравлических системах и гидропневматических подвесках.

Classifications and Specifications

- VW TL521 46 (Nr. G 002 000/ G 004 000)
- BMW 81 22 9 407 758

- Opel 1940 766

TECHNICAL DATA

Characteristics

ca. Measurement

Вязкость при 100°C	6.4 мм2/с
Вязкость при 40°C	19.6 мм2/с
Индекс вязкости	322
Температура кипения	<-50 °C
Вязкость при -40°C	<1100 мПа с
Цвет	green
Температура кипения	150 ° C
Плотность при 15 ° C	825 g/cm³
Указания по безопасности	

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

20L	22752
60L	upon request
200L	upon request

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.