

BIZOL Hypoid-Getriebeöl GL5 SAE 75W-90



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



Синтетическое трансмиссионное масло высокого давления для испытывающих высокие нагрузки коробок передач, дополнительных приводов, ведущих мостов в блоке с коробкой передач и гипоидных приводов, для которых требуются смазочные материалы класса API GL5. Высококачественные синтетические базовые масла и современные присадочные технологии гарантируют широкую область применения и оптимальное смазывание в экстремальных условиях.

Classifications and Specifications

• API GL5

• MIL-L 2105 C/D

TECHNICAL DATA

Characteristics

ca. Measurement

Температура вспышки	184 °C
Вязкость при 100°C	14,5 мм ² /с
Плотность при 15 °C	870 kg/m ³
Класс вязкости SAE	75W-90
Номер цвета ASTM	L1
TBN (Общее щелочное число)	1,6 мг KOH/г
Вязкость при 40°C	82 мм ² /с
Зольность сульфатная	0,18 г/100г
Индекс вязкости	185
Температура кипения	-43 °C
Вязкость при -40°C	<150.000 мПа с
Свойства пенообразования	S1B-20/0; S2B-50/0; S3B-20/0

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

1 l	7210
20 l	7212
60 l	7213
200 l	7214

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.